





**ГО-05В,
ЖО-05В, РО-05В**



ГО-05В-125



ЖО-05В-100

X X

- 2- лампа вдоль оптической оси, отражатель параболической
- 3- лампа поперек оптической оси, отражатель параболической
- 1- без лампы
- 2- с лампой



Для освещения открытых территорий промышленных и сельскохозяйственных объектов, других территорий. Для внутреннего освещения закрытых спорткомплексов и других сооружений, а также для подсветки архитектурных фасадов и памятников.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель - из листового алюминия высокой чистоты, электрохимполированный. Аппаратура управления встроенная. Защитное стекло - термостойкое.

Устанавливается на горизонтальной площадке лирой вниз или вверх.

ТУ У 3.62-00214263-075-99

Тип прожектора	Степень защиты	Лампа	Сила света, ккд	Угол рассеяния 2α , град, Г/В	КПД, %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ГО-05В-125-21	IP54	ДРИ	75	12/12	30	265x375x470	13
ГО-05В-175-31	IP54	ДРИ	88	15/10	30	180x375x470	12,5
ЖО-05В-70-31	IP54	ДНаТ	35	20/5	30	180x375x470	12,5
ЖО-05В-100-31	IP54	ДНаТ	40	35/5	30	180x375x470	12,5
ЖО-05В-150-31	IP54	ДНаТ	48	40/10	30	180x375x470	12,5
РО-05В-80-31	IP54	ДРЛ	2	90/90	50	180x375x470	12,5
РО-05В-125-31	IP54	ДРЛ	3,5	90/90	50	180x375x470	12,5