



ЖО-08В-250-01




ЖО-08В-250-11

XX
 0- зеркальный отражатель
 1- диффузный отражатель
 1- 50Гц, без лампы
 2- 50Гц, с лампой


ЖО-08В




ЖО-08В-400-01



ЖО-08В-400-11



ЖО-08В-600-01



ЖО-08В-600-11

Для общего освещения открытых пространств промышленного и сельскохозяйственного назначения, спорткомплексов, архитектурных объектов, торгово-выставочных залов.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель из алюминиевого листа высокой чистоты.

Устанавливается на горизонтальной площадке лирой вниз или вверх.

ТУ 3 Украины 014279.010-93

220В

50Гц

У1

Тип прожектора	Степень защиты	Лампа	Сила света, ккд	Угол рассеяния 2 α , град, Г/В	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖО-08В-250-01	IP54	ДНаТ	420	15/15	25	0,85	536x375x670	13,8
ЖО-08В-250-11	IP54	ДНаТ	100	32/32	30	0,85	536x375x670	13,8
ЖО-08В-400-01	IP54	ДНаТ	450	17/17	25	0,85	536x375x670	16,5
ЖО-08В-400-11	IP54	ДНаТ	150	36/36	30	0,85	536x375x670	16,5
ЖО-08В-600-01	IP54	ДНаТ	800	20/20	25	0,85	536x375x670	20
ЖО-08В-600-11	IP54	ДНаТ	230	36/36	30	0,85	536x375x670	20

