



ГО-12В

БУ




X X X

- 1- зеркальный отражатель
- 2- отражатель из химически полированного AL
- 3- ломаный отражатель
- 4- конусный отражатель
- 5- зеркальный модернизированный отражатель
- 6- модернизированный отражатель из химически полированного AL

- зажигание лампы
- 1- в холодном и горячем состоянии (с БМП)
- 2- в холодном состоянии (с ИЗУ)

- 1- с экраном
- 2- без экрана










220В
380В

50Гц



У1



Для освещения стадионов, спортивных сооружений и других больших открытых территорий.

В комплекте: осветительный прибор (ОП) с блоком мгновенного перезажигания (БМП) или импульсным зажигающим устройством (ИЗУ) и блок управления (БУ). Есть исполнения с экраном для защиты от слепящего действия. Корпусные детали ОП из алюминиевого сплава, отражатель из листового алюминия высокой чистоты, защитное стекло - термостойкое, защитная сетка и лира - стальные. БУ из листового стали.

Устанавливается на горизонтальной площадке лирой вниз или вверх.
ТУ У 3.62-00214263-067-98

Тип прожектора	Степень защиты	Лампа	Сила света, кcd	Угол рассеяния 2α, град, Г/В	КПД %	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса ОП, кг
ГО-12В-1000-212,211	IP65	HQI-TS	1500	20/15	45	530x500x635	20
ГО-12В-1000-222,221	IP65	HQI-TS	1500	20/15	45	530x445x635	17
ГО-12В-1000-112,111	IP65	HQI-TS	2100	16/13	45	530x500x635	20
ГО-12В-1000-122,121	IP65	HQI-TS	2100	16/13	45	530x445x635	17
ГО-12В-1000-311,312/321,322	IP65	HQI-TS	900	25/23	45	530x500x635/530x445x635	20/17
ГО-12В-1000-411,412/421,422	IP65	HQI-TS	550	34/28	45	530x500x635/530x445x635	20/17
ГО-12В-1000-511,512	IP65	HQI-TS	2400	18/16	45	650x545x700	24
ГО-12В-1000-521,522	IP65	HQI-TS	2400	18/16	45	650x490x700	22
ГО-12В-1000-611,612/621,622	IP65	HQI-TS	1800	20/18	45	545x650x700/490x650x700	24/22
ГО-12В-2000-212,211	IP65	HQI-TS	3000	20/15	45	530x500x635	20
ГО-12В-2000-222,221	IP65	HQI-TS	3000	20/15	45	530x445x635	17
ГО-12В-2000-112,111	IP65	HQI-TS	4100	16/13	45	530x500x635	20
ГО-12В-2000-122,121	IP65	HQI-TS	4100	16/13	45	530x445x635	17
ГО-12В-2000-311,312/321,322	IP65	HQI-TS	1800	25/23	45	530x500x635/530x445x635	20/17
ГО-12В-2000-411,412/421,422	IP65	HQI-TS	1100	34/28	45	530x500x635/530x445x635	20/17
ГО-12В-2000-511,512	IP65	HQI-TS	4800	18/16	45	650x545x700	24
ГО-12В-2000-521,522	IP65	HQI-TS	4800	18/16	45	650x490x700	22
ГО-12В-2000-611,612/621,622	IP65	HQI-TS	2600	20/18	45	545x650x700/490x650x700	24/22

габаритный размер БУ: 505x535x275; масса БУ: 40 кг

НАЗАД