



**ГПП-03В, ЖПП-03В, РПП-03В,
ГПП-04В, ЖПП-04В, РПП-04В,
ГВП-03В, ЖВП-03В, РВП-03В,
ГВП-04В, ЖВП-04В, РВП-04В**

Х Х Х

- 1- ксс типа Д (косинусная)
- 2- ксс типа Л (полуширокая)
- подключение к электросети:
 - 1- сверху
 - 2- боковое
 - 3- магистральное
- 1- с лампой
- 2- без лампы

Для общего освещения низких промышленных и других помещений.

Стальной корпус, алюминиевый отражатель и рассеиватель (серия 03В) из оргстекла. В серии 04В рассеиватель антивандальный из поликарбоната и крепится к корпусу спец. болтами. Есть исполнения с одним или двумя сальниками. Аппаратура управления - встроенная.

РПП (ЖПП, ГПП) крепятся к потолку болтами. РВП (ЖВП, ГВП) встраиваются в подвесные потолки.

ТУ У 31.5-00214267-005-2001

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
РПП-03В/04В-80-232	IP65	ДРЛ	Л	60	0,85	360x360x210	7,4	Т
РПП-03В/04В-125-232	IP65	ДРЛ	Л	60	0,85	360x360x210	7,4	Т
ЖПП-03В/04В-70-132	IP65	ДНаТ	Д	60	0,85	360x360x210	7,8	Т
ЖПП-03В/04В-100-132	IP65	ДНаТ	Д	60	0,85	360x360x210	7,8	Т
ГПП-03В/04В-125-132	IP65	ДРИ	Д	60	0,85	360x360x210	7,4	Т
РВП-03В/04В-80-232	IP65	ДРЛ	Л	60	0,85	360x360x210	7,8	Т
РВП-03В/04В-125-232	IP65	ДРЛ	Л	60	0,85	360x360x210	7,8	Т
ЖВП-03В/04В-70-132	IP65	ДНаТ	Д	60	0,85	360x360x210	8,2	Т
ЖВП-03В/04В-100-132	IP65	ДНаТ	Д	60	0,85	360x360x210	8,2	Т
ГВП-03В/04В-125-132	IP65	ДРИ	Д	60	0,85	360x360x210	7,8	Т

220В

50Гц



П-I,
П-II

У1

НАЗАД