






ЖСП-17В, ГСП-17В




ЖСП-17В-250-146



ГСП-17В-250-146



РСП-17В-250-146



РСП-17В-250-142

XXX

- 1- степень защиты IP 54
- 2- степень защиты IP 20
- 4- степень защиты IP 23

- компенсированные
- 1- с 1-м сальником
- 2- с 2-мя сальниками
- 3- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 4- с 2-мя сальниками, литым корпусом
- не компенсированные
- 5- с 1-м сальником
- 6- с 2-мя сальниками
- 7- с 1-м сальниками, литым корпусом
- 8- с 2-мя сальниками, литым корпусом

- 1- Д
- 2- М
- 3- К
- 4- Л
- 5- С
- 6- Г

Для общего освещения пыльных и влажных промышленных и других помещений.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, фацетный отражатель из листового алюминия. Светопропускающий колпак из поликарбоната.

Крепятся трос или крюк, вертикальную или горизонтальную плоскость.

Рекомендуемая высота установки: 5...15м.

ТУ У 3.62-00214267-032-96

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЖСП-17В-250-146	IP54	ДНаТ	Г	65	0,85	720х395	9	Т
ГСП-17В-250-146	IP54	ДРИ	Г	65	0,85	720х395	9	Т
РСП-17В-250-146	IP54	ДРЛ	Г	70	0,85	720х395	8	Т
РСП-17В-250-142	IP54	ДРЛ	М	65	0,85	720х395	8	Т

НАЗАД

220В

50Гц



П-I,
П-II

УЗ;
ХЛЗ;
ТЗ