



подсоединение к электросети:
1- индивидуальное
2- транзитное

температурный класс:
4- T4
5- T5

Для общего освещения взрывоопасных зон производственных, складских неотапливаемых помещений и навесов в соответствии с маркировкой по взрывозащите.

Корпус из алюминиевого профиля, боковые крышки - негорючий пластик, рассеиватель - силикатное стекло 7Дж. Отражатель из чистого полированного алюминиевого листа.

ЛПП-08УExn

Крепится на крюки или монтажный профиль.

Группа механического исполнения - M1.

ТУ У 31.5-21167170-020:2005

220В

50Гц



УХЛ2

Тип светильника	Степень защиты	Уровень и вид взрывозащиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Подключение
ЛПП-08УExn-1x18-015	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	890x190x175	7,3	И
ЛПП-08УExn-1x18-025	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	890x190x175	7,3	Т
ЛПП-08УExn-1x36-015	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1500x190x175	8,5	И
ЛПП-08УExn-1x36-025	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1500x190x175	8,5	Т
ЛПП-08УExn-1x58-015	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	9,8	И
ЛПП-08УExn-1x58-025	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	9,8	Т
ЛПП-08УExn-2x18-015	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	890x190x175	7,5	И
ЛПП-08УExn-2x18-025	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	890x190x175	7,5	Т
ЛПП-08УExn-2x36-015	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1500x190x175	8,7	И
ЛПП-08УExn-2x36-025	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1500x190x175	8,7	Т
ЛПП-08УExn-2x58-015	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	10	И
ЛПП-08УExn-2x58-025	IP65	ExnR[A]IICT5	ЛБ	Д	60	0,95	1800x190x175	10	Т

НАЗАД